



ESNEK BAYPASS VE TEKERLİ TAMİR KÖRÜĞÜ

Esnek paketleyicilerin sonlarındaki tek kat tekstil kauçuk kaplamalar 120 ° lik açıyla yerleştirilmiş tekerlere sahiptir. Bu tekerler boru içi hareketlerde sabitliği destekler. Paketleyici tasarımı tamir esnasında su akışına izin verir. Aktif alan uzunluğu paketleyicilerin tasarımı esneklediğinden beri 600m'den 5000m'ye kadardır ve boru hatlarına kolaylıkla kurulabilir.

Ürün Kodu	Nominal Boyut	Silindir Uzunluğu	Min. Temas	Gerekli Şişirme Basıncı	Ürün Çapı	Ürün Uzunluğu	Bypass Çapı	Ürün Ağırlığı
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(inch)	(kg/m)
FRP100150XX	100-150	1000-5000	S.U-170	2.5	65	S.U+350	NA	1.7
FRP150250XX	150-250	1000-5000	S.U-225	2	116	S.U+350	1"	3.3
FRP200300XX	200-300	1000-5000	S.U-280	2	170	S.U+350	2"	5.4
FRP300400XX	300-400	1000-5000	S.U-300	1.5	231	S.U+350	2"	7.3
FRP400600XX	400-600	1000-5000	S.U-300	1	345	S.U+350	2"	11.6
FRP600800XX	600-800	1000-5000	S.U-300	1	4440	S.U+350	2"	15,5