

IBAK Kontrol Sistemi

Kontrol slotu BE 3.5 / BE 7

Kontrol konsolu / konsol kombinasyonu BP 3.5 ve klavye



IBAK BS 3,5 ve BS 7, IBAK kontrol ekipmanları için işletim sistemleridir böylece kontrol aracına sabitleme sağlanır. Bu iki genel kontrol ve işletim üniteleri ergonomik olarak dizayn edilmiş kontrol konsolları ve (BP 3,5), 19" raf yapısında klavyeye sahiptir. Şuan ki tüm IBAK traktörleri, vinçleri ve kameraları ister sistemden istenirse de bağlanan bileşenlerle otomatik olarak sistem tarafından tanınır ve kullanılır. Bu otomatik tanımlama dokunmatik ekrana kullanıcı anında kullanılabilir dost bir ara yüz sunar. Traktör ve kamera joystickler yardımıyla bu ara yüzden işletilir.

Dokunmatik ekran ayrıca kullanıcıya çok geniş ve çeşitli olasılıklar sunar. Örnek olarak sistem tarafından tanınan tüm bileşenlerin renkli gösterildiği bilgi menüsünü verebiliriz. Buna ek olarak çeşitli özellikler kontrol edilebilir örnek olarak ışık yoğunluğu, kameranın farklı fonksiyonları, traktör fonksiyonları ve sistemle alakalı opsiyonları verebiliriz. Hasar açıklamaları, semboller veya yorumlar klavye yardımıyla veri olarak girilebilir ve girilen veri video görüntüsüne entegre edilebilir.

Buna ek olarak, video kayıt cihazlarını bağlamak da mümkündür. Kontrol videosuna otomatik olarak senkronize edilecek şekilde kontrol konsolunda ki mikrofon yardımıyla sesli yorumlarda videolara eklenebilir.

IBAK Kontrol Sistemi

Kontrol slotu BE 3.5 / BE 7

Kontrol konsolu / konsol kombinasyonu BP 3.5 ve klavye



Kontrol Slotu BE 3,5



IBAK sistem bileşenlerinin opsiyonlarını kontrol etmek için dokunmatik ekran kontrol konsoluna entegre edilmiştir.

Teknik Sistem Verisi

Ürün Sınıflandırması	Kullanılan IBAK kameraları ve kamera traktörleri için kontrol ünitesi
Genişlik x Yükseklik x Derinlik	BP 3.5: 770x100x390 mm BE 3.5: 483x178x298 (+200*) mm BE 7: 483x266x358 (+200*) mm
Ağırlık	BE 3.5: yaklaşık 7,6 kg BE 7: yaklaşık 11 kg
Interkom hoparlör, mikrofon	Var (bükülebilir mikrofon, Ekran üzerinden ses kontrolü)
Kamera kablo uzunluğu	BS 3.5: 300 m'ye kadar BS 7: 500 m'ye kadar
Veri görüntüleme, RS232 arayüzü	Var (EDE 7)
Video giriş/çıkış	Var, birden çok
Klavye	Var
TV standard	NTSC/PAL
İşletim voltajı	100-240 VAC, 50/60 Hz
Uzunluk ölçümü / görüntüleme	Var
Otomatik durdurma fonksiyonu	Var
Güvenlik cihazı	Kamera kablosu içinde 60 V (BS 3.5), 120 V (BS 7) sınırlı ikincil devre ile yalıtım izleme
Kombinlenebilirlik	
IBAK Kameraları	Hespi (BS 3.5 PANORAMO hariç)
IBAK vinçleri	BS 3.5: HSP, KT 180, KW 180, KW 305, LISY vinçleri BS 7: KW 310, KW 505, LISY vinçleri
IBAK traktörleri	Hepsi
IBAK uzatma kitleri	Var