

IBAK T 66



Kamera traktör

Kontrol aralığı DN 100 ve üzeri



IBAK T 66 çok yönlü kamera kontrol trakörü DN 100 ve üzeri kanalizasyonlara uygundur. Taşınabilir kontrol sistemi veya kamera traktör sistemi olarakta iki şekilde kullanılabilir. Kamera bağlantılarının çeşitliliği, tekerlek ayarları ve traktör eklenti paketini T66'ya uygulanabilir ve farklı ihtiyaçlar için kullanılabilir. T66 modüler IBAK kamera bağlantılarına sahiptir ve bütün IBAK kameralarına uyum sağlar. Hatta en büyük zoom kameraları ORPHEUS veya ARGUS 5 ile kullanıldığında iyi bir stabilite ve çekiş sağlar. Dar alanlarda T 66'nın panoramik ve bükülebilir CC1 konnektör kombinasyonu başarılı olur. Çünkü bükülebilir bağdaştırıcı kamera kablo dikey ve yatay şekilde hareket edebilir ve kamera traktörü DN 100 ve üstü borulara kolayca girebilir hem de rögar kapağı ve bakım yerlerine girebilir. Büyük borularda yardımcı ışığın kullanımı önerilir. Hatta büyük çaplı borularda FW 66 traktör eklentisi kolayca yüklenebilir, DN 300 ve üstüne kullanılması önerilir.

T 66 elektronik stabilite fonksiyonu içerir. (ATC = Otomatik eğim dengelemesi). Bu fonksiyon aktif ters dönme koruması içerir, traktörün boru içerisinde güvenlice dolaşmasını sağlar. T 66 modüler dizaynı sayesinde sadece tek bir parça ile birbirinden farklı bir sürü bileşenin kısa sürede kurulumunu ve boruya göre adaptasyonunu sağlar. Sonuç olarak daha etkili çalışma ortamı sağlar.

Taşınabilir sistemi en yüksek performansta kullanma

IBAK ORION panoramik ve hareketli kamera, KT 180/ KW 104 / KW204 kablo makarası, BP 4 veya kontrol kutusu ve T 66 kamera traktörü, Kompakt, yüksek performans, taşınabilir kontrol sistemi sağlayacaktır.

Traktör sistemine eklentiler

T 66 kamera traktörü eklenerek var olan IBAK traktörünün güç menzili arttırılabilir ve bu DN 100 ve üzeri boru kontrollerini mümkün kılar

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



1. T 66 ile CC2 ve ORION
2. T 66 ile CC3,ORION, traktör eklenti paketi FW66, yardımcı ışık ZSW 65 ve pnömomatik teker
3. T 66 ile CC2,ORION ve taneli tekerler
4. T 66 ile CC2,ORION ve dişli teker
5. T 66 ile CC5,ORION, yardımcı ışık ZSW 65 ve eklenebilir ağırlık
6. T 66 ile CC5,ORION, yardımcı ışık ZSW 65 ve trakör eklenti paketi FW66
7. T 66 ile CC2,ARGUS5 ve traktör eklenti paketi FW66
8. T 66 ile CC1,ORION ve karışık tekerler

Teknik sistem verisi

Çalışma aralığı	DN 100 ve üzeri
Ağırlık	yaklaşık 9 kg (rim 93 ve CC2 ile birlikte)
Yönlendirme fonksiyonu	Var
Hız	Sürekli değişken
Bükülme konnektörü	Yatay ve dikey olarak bükülebilir
Koruma sınıfı	IP 68
Basınç izleme ATC 2)	2 entegre basınç sensörü 1)
Patlama koruması	opsiyonel

Kombinlenebilirlik

IBAK kameraları	HD dışında tüm modeller
IBAK kamera bağlantıları	CC1 (mentşeli ve döner), CC2 (sabit), CC3 (yardımcı ışık için), CC5 (dikey ayarlanabilir ve yardımcı ışık için)
IBAK kablo vinçleri	hepsi
IBAK kontrol sistemleri	hepsi

Aksesuarlar (opsiyonel)

Eğim ölçümü	Var
Sıcaklık ölçümü	Var, sıcaklık ölçüm modülü ile
Ek ağırlıklar	DN 150 boruları ve üzeri için
Yardımcı ışık	ZSW 65
Teker setleri	jant, lastik, pnömomatik lastik, taneli teker, ana çaplara uyumlu ideal teker
Traktör uzatma kiti	FW 66 DN 300 boruları ve üzeri için
Geri Görüş Kamerası	RETRUS DN 100 boruları ve üzeri için
Yükseklik Ayarlaması	Evet, kamera bağlantısı ile CC4/CC5
Kamera bağlantıları	çeşitli, farklı dağıtım amaçlı

- 1-) LCD göstergesi ve akustik alarm kontrol ünitesi
- 2-) ATC=Otomatik eğim dengesi = elektronik stabilizasyon fonksiyonu