

IBAK MINILITE



Kompakt İtme Kamera Sistemi

Kontrol Aralığı DN 50 ve Üzeri



IBAK MiniLite sıvı drenaj sistemi için kullanılan bir kompakt itme kamera sistemidir. Yüksek dayanıklılık ve kolay yönetimli olan cihaz kısa bir eğitim sürecinden sonra hemen kullanılabilir. MiniLite HYDRUS ve 30 metre ittirilebilir kablo ile DN 50 ve üzeri ürünler için birlikte kullanılabilir. Bu büyüklükteki borularda kameranın 90° bükülmesi özelliği garantilidir. Diğer itme kameraları 40 metreye kadar çıkabilen ittirilebilir kablo ya da 80 metreye kadar ulaşabilen ittirilebilir kablo bağlanılarak daha büyük yarıçaplı borularda kullanılabilir.

10.4" MiniLite ekranı farklı kamera varyasyonları için yüksek kaliteli fotoğraf kalitesi sunar. Yazılar girdi olabilir ve resim veya video dosyaları bir SD kart yardımıyla kolaylıkla ve güvenle kaydedilebilir. Folyo klavyenin büyüklüğü elinizde eldiven olsa bile veri girişine olanak sağlar. Bütün sistem IP 54 korumalıdır ve temizlemesi çok kolaydır.



Ayarlanabilir taşıma sapı

Kompakt İtme Kamera Sistemi

Kontrol Aralığı DN 50 ve Üzeri



Teknik sistem verisi	
Ürün sınıflandırması	kompakt itme kamera sistemi
Magic Push Rod	40 m (değiştirilebilir 500/15) 30 m (değiştirilebilir 500/12)
Perfect Push Rod	80 m (değiştirilebilir 500/10)
Genişlik x Yükseklik x Derinlik	385 x 680 x 630 mm (Kontrol konsolu hariç)
Kontrol konsolu boyutları	G x Y x D: 320 x 62 x 500 mm
Monitör	Su-koruma (IP54), gün ışığına müsait
Kontrol konsol ağırlığı	yaklaşık 5 kg
Sarıcı ağırlığı	yaklaşık 18 kg (incl. exchange basket)
Veri depolama	SD card ile (dijital görüntü ve videolar)
Patlama koruma	var, patlama korumalı kamera ile birlikte
Uzunluk ölçümü / gösterimi	Var

Kombinlenebilirlik	
IBAK kameraları	HYDRUS, POLARIS, JUNO, ORION, ORION L
IBAK kontrol sistemleri	kontrol sistemi entegre
IBAK uzatma kiti	Var

Aksesuarlar (opsiyonel)	
Değiştirilebilir kablo ve kablo makarası	Magic Push Rod: 500/12 ile HYDRUS kamera , DN 50 ve üzeri işlem mesafesi için 30m itme kolu 500/15 ile DN 100 ve üzeri işlem mesafesi için 40m itme kolu Perfect Push Rod: 500/10 DN 100 ve üzeri işlem mesafesi için 80m itme kol
Yazılım	TKAS32 ofis_onsiyon "Video Analizi" ¹⁾
Güvenlik cihazı	Yerleşik kişisel koruma switchi ile
Akım Kaynağı	Var, 24VDC 4,5Ah