



NDT PLUG (BORU KOROZYON İZOLASYON KONTROL TIPALARI)

NTD PLUG (Boru Korozyon İzolasyon Kontrol Tıparları) günümüzde boru hatlarında meydana gelen ve gelebilecek olan korozyonların önlenmesi amacıyla boruların periyodik kontrolünün sağlanması için borulara monte edilen dış etkenlere karşı sızdırmazlık özelliğinde olan UV ve ozon dayanımı yüksek EPDM malzemeden üretilen kontrol tıparlarıdır.

Özellikler:

- 1-) A 70 Shore sertliğinde EPDM esnek plastik malzeme
- 2-) Yüksek UV ve ozon dayanımı
- 3-) 1,5 inç' den başlayan borular için uygulama olanağı
- 4-) Çalışma sıcaklığı -30° + 65°
- 5-) Boruların izolasyon kaplamasının silindirik yüzeylerine optimum uyum sağlar.
- 6-) Sade yapısıyla montaj kolaylığı sunar.
- 7-) Tıpa ölçüleri: 1,5" – 5,0" Aralığındadır.
- 8-) Vidasız kolay montaj.





Kullanım Alanları:

Petrol Doğalgaz Boru Hattı,

Cng Santralleri,

Makine Daireleri,

Termik Santraller,

Büyük Çaplı Isıtma – Soğutma Sistemleri

