

RD312 Metal Kapak Bulucu

RD312 dedektör ile asfalt, beton veya çim yüzey fark etmeksizin yer altında kaybolan vana kutusu kapakları, tonoz kapakları ve rögar kapaklarının bulunması konusunda basitlik ve güvenilir bir

RD 312 kayıp vana/kapaklarının tespiti konusunda hızlı çözüm sağlayarak hem alanda kısa sürede tespit yapmanızı ve zaman kaybının önüne geçerek size kazanç sağlamaktadır.



ÖZELLİKLERİ

- İki düğme ile kolayca çalıştırma, ON / RESET ve OFF.
- En yüksek performans için otomatik hassasiyet ayarı.
- Gelişmiş elektronikler sayesinde tespiti daha az zaman alıcı hale getirir
- Değişken ses tonu ile gömülü nesnenin varlığını gösterir.
- Arama başlığının açısı ve yüksekliği tamamen ayarlanabilir.
- Su geçirmez arama başlığı sığ suda kullanıma izin verir.
- Kolay saklama için hafif, teleskopik tasarım.



PERFORMANS

- RD312 metal dedektörü, aşağıdaki derinliklerde metal kapaklar bulur:
- 4 inç (10 cm) dökme demir kapak 12 inç (30 cm).
- 6 inç (15 cm) dökme demir kapak 16 inç (41 cm).
- 10 inç (10 cm) plastik kapak, metal plaka 8 inç (20 cm) ile.
- Dökme demir kapak 43 cm (17 inç) x 12 inç (30 cm) 24 inç (61 cm).
- Galvanizli çelik kapak 25 cm (63 cm) x 19 inç (48 cm) 30 inç (76 cm).
- Dökme demir kapak 25 cm (63 cm) x 19 inç (48 cm) 30 inç (76 cm).
- Gömülü metal çöpleri yok sayar.
- Geçen araçlardan etkileşim almaz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün:	Hassas Metal Kapak Bulucu
Parça Numarası:	10/RD312
Ağırlık:	1kg
Ağırlık (Nakliye):	2kg
Boyutlar:	78 cm x 25 cm x 10 cm (28 inç x 10 inç x 4 inç)
Boyutlar (Gemi Yüklemeinde):	79 cm x 26 cm x 14 cm (31 inç x 10,2 inç x 5,5 inç)
Yapı:	Kafa / Muhafaza - mekanik mukavemet için yüksek etkili ABS orta siyah plastik. Kök - 22 mm alüminyum boru. NEMA 3R'ye ve IP54. (1m) beton üzerine düştüğünde sıkıntı oluşmaz.
Çalışma Modları:	Yeşil düğme - AÇIK / hassasiyet / sıfırlama; Kırmızı düğme - KAPALI.
Konum Aralığı:	Konum aralığının mutlak sınırları tam olarak belirlenemez. Bir kılavuz olarak RD312 gömülü metal kaplamaları aşağıdaki derinliklerde algılayacaktır: Rögar kapağı - 53 inç (25 inç); derinlik 30 inç (76 cm). Valf kutusu - boyut 6 inç (15 cm); derinlik 16 inç (41 cm). Plastik valf kutusu (yerleştirilebilir) - boyut 4 inç (10 cm); derinlik 8 inç (20 cm).
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	5°F to + 122°F (-15°C to +50°C)
Ses Göstergesi:	Hoparlörden aralık tonunu değiştirme. En yüksek adım, hedefe göre maksimum yanıtı belirtir. İsteğe bağlı kulaklıkların kullanılması, hava koşullarına dayanıklı hoparlörü devre dışı bırakır. Ses pili "OK" göstergesi.
Kazanç Kontrolü:	Açıldığında maksimum, operatör tarafından azaltılabilir. Otomatik Kazanç Sıfırlama özelliği.
Piller:	1 x 6LR61 9V Alkalın. 30 saat ömür, 20 ° C sürekli kullanımda nominal. Şarj edilebilir seçenek (bilgi mevcut).
Diğer:	Seçenekler - Yaz Kulaklıkları, Kış Kulaklıkları, Yastıklı Naylon Taşıma Çantası. Kalite Kontrol - BS EN ISO 9001 2008. EMC - CE, Avrupa EMC Direktifi 2004/108 / EC ile uyumludur. Garanti - 12 ay

ENERMAK ENERJİ MAKİNE VE İNŞAAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. 1234. Sokak No: 125 06370 Ostim/ANKARA/TÜRKİYE
Tel +90 (312) 385 11 02 **Faks** +90 (312) 385 11 95 **E-posta** info@enermak.com **Web** www.enermak.com

