



EX-TEC® SNOOPER 4



EX-TEC® SNOOPER 4
Ev servis hatlarında sızıntı belirlemek için
Pompaı veya pompaıız gaz detektörü

SEWERIN

EX-TEC® SNOOPER 4



Şarj tekniği



Sonda sistemleri

Özellikler

- Gaz sızıntı belirlemesi için modüler enstrüman kavramı. Pompasız (difüzyon gereci) veya gömülü pompalı temel gereç
- Servis hatları ve bağlantılarda en küçük sızıntının bile belirlenmesi
- Büyük ışıklandırılmış LCD gösterge
- Açıldığında kendinden test
- Üç tuşla kolay işlem
- Kullanıcı mönüsü
- Enstrüman konfigürasyonu için fonksiyon mönüsü (PIN kodu korumalı)
- Metan ve diğer gazlara üstüne kalibrasyonlu gaz veritabanı, ör. Propan, Bütan, Heksan, Nonan, Hidrojen, Kerosen
- Ayarlanabilir test gazı konsantrasyonları
- Tercihi 1 ... 100 ppm'lik asgari hassasiyet
- Konsantrasyona bağımlı sinyal, sesli ve görsel
- Akümülatörler ve pillerle güç kaynağı

Mevzuat güvenliği

- ATEX 100a, kılavuz 94/9/EG ile bağlantılı EC tip muayene sertifikası
- Sertifika No: TÜV 01 ATEX 1657
- Tanımlama: II 2 G EEx d e ib IIB T4

Sensör işletimi / ölçüm aralığı

Metan üstüne kalibrasyon
ppm sensörü, yarı iletken: 0 ... 22.000 ppm

Teknik veriler

İşletim zamanı:	tipik 8 saat
Güç kaynağı:	3 Mignon NiMH akümülatör veya 3 Mignon Alkaline pil
İşletim sıcaklığı:	- 20 °C ... + 40 °C
Depolama sıcaklığı:	- 25 °C ... + 50 °C
Koruma türü:	IP 54
Boyutlar (G x Y x D):	60 x 144 x 35 mm
Ağırlık:	yaklaşık 300 gr.

Aksesuarlar

- Deri çanta
- Çeşitli sonda sistemleri
- Test setleri / test gazları

PLWA-SI 016402035GB



SEWERIN



Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Straße 3 · 33334 Gütersloh
Phone: + 49 - (0) - 52 41/9 34 - 0
Fax: + 49 - (0) - 52 41/9 34 - 4 44
www.sewerin.com - info@sewerin.com

103913 - 06/05 - Subject to technical changes