

SePem® 351



Su dağıtım şebekelerinin sabit izlenmesi

LoRaWAN® üzerinden ölçüm verilerinin gönderilmesi

SePem® 351 gürültü kaydedici, su dağıtım şebekelerinizi izler.

Su kayıplarını azaltmayı hedefleyen bu sistem, ölçüm verilerini LoRaWAN® üzerinden aktarır.

SePem® 351 kayıt cihazı, sabit kurulum için özel olarak tasarlanmıştır. Belirli zamanlarda boru şebekesindeki gürültüleri ölçer. Ölçümün ardından, kaydedilen veriler değerlendirilir ve aktarılmaya hazır hale getirilir.

Veri kaydedici, LoRaWAN® sistemine kayıtlı olmalıdır. Ölçüm verilerinin daha sonra su şebekesinin kontrol panosuna gönderilebilmesini sağlamak için bir ağ gereklidir. Sonuçların görselleştirilmesi için bir ağ bilgi sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Oluşan yeni sızıntılar, ölçüm değerlerinin her SePem® 351 tarafından günlük olarak aktarılması sayesinde birkaç saat içinde tespit edilebilir.

Mevcut LoRaWAN® ağlarının kullanımı, uygulanan teknolojilere optimum bağlantı sağlar.

SePem® 351, dağıtım ağlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

SePem® 351 HY ürün varyantı, ana elektrik hatlarını akustik olarak izlemek için kullanılır.


SePem® 351'in kurulu ağ bilgi sistemlerine entegrasyonunda size destek olmaktan memnuniyet duyarız .

📍: 1234.Sokak No: 125, 06370 Ostim - ANKARA / TÜRKİYE

☎: +90(312) 385 11 02 (pbx)

📞: +90(312) 385 11 95

✉: info@enermak.com



Teknik veriler

SePem® 351

Boyutlar (Y × Ø):	126 × 54 mm (anten hariç)
Ağırlık:	yaklaşık 760 g (anten hariç)
İşaretleme:	CE
Çalışma sıcaklığı:	-20 – 55°C
Koruma derecesi:	IP68
Güç kaynağı:	lityum metal pil
Beklenen çalışma süresi:	10 yıl
Frekans bantları:	LoRaWAN® AS923, AU915, EU868, KR920, IN865 Ulusal radyo sertifikasyonu gerekebilir.

SePem® 351 HY

Boyutlar (Uzunluk × Çap × Yükseklik)	55 × 65 × 170 mm (anten hariç)
Ağırlık:	yaklaşık 820 g (anten hariç)
İşaretleme:	CE
Çalışma sıcaklığı:	0 – 55°C
Su basıncı:	16 bara kadar
Koruma derecesi:	IP68
Güç kaynağı:	lityum metal pil
Beklenen çalışma süresi:	10 yıl
Frekans bantları:	LoRaWAN® AS923, AU915, EU868, KR920, IN865 Ulusal radyo sertifikasyonu gerekebilir.
Ek seçeneği:	1" dış dişli

LoRaWAN®, LoRa Alliance® lisansı altında kullanılan bir markadır .

