



MULTİ EBAT KANAL TIKAMA TAPASI 1,5 BAR

Hızlı ve güvenilir bir sızdırmazlık için tasarlanmış veya kanallar, borular, eklem ve girişleri engelledi. Bu su veya hava kaçağı ile test onarım, teknik destek, kaza, için öncelikle kullanılır. Boru fişler bir tekstil kapak yüksek kaliteli kauçuk yapılıdır. , -40 70 ° C sıcaklıklara, çevreye dayanıklı kimyasallara yüksek direnç var. Tıkaç standart seri 50 ila 2000 mm çap aralığında yapılabilir.

Part Number	Nominal Size	Min. Pipe Diameter	Max. Pipe Diameter	Max. Working Pressure	Product Diameter	Product Total Length	Product Weight
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(kg)
AB50100	50-100	45	100	1.5	45	330	0.4
AB70150	70-150	70	150	1.5	64	370	0.6
AB100200	100-200	100	200	1.5	88	550	1.15
AB150300	150-300	150	300	1.5	138	550	2.1
AB200400	200-400	200	400	1.5	185	650	3.1
AB200500	200-500	200	500	1.5	185	800	4.5
AB300600	300-600	300	600	1.5	285	850	9.5
AB375750	375-750	375	750	1.5	360	1000	15.7
AB5001000	500-1000	500	1000	1.5	485	1150	26.5
AB5001200	500-1200	500	1200	1.5	475	1400	17
AB6001200	600-1200	600	1200	1.5	585	1300	35
AB6001600	600-1600	600	1600	1.5	575	1900	43
AB8002000	800-2000	800	2000	1.5	790	2400	90

Arka Basınç Kuru Çelik Boru İçinde

Pipe Diameter (mm)	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
35-70	0.5														
50-100	1.0	0.5													
70-150	1.0	0.75	0.5												
100-200		1.0	0.75	0.5											
150-300			1.0	0.8	0.7	0.5									
200-400				1.0	0.8	0.7	0.6	0.5							
200-500				1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5						
300-600						1.0	0.8	0.75	0.6	0.5					
375-750								1.2	0.9	0.7	0.6				
500-1000									1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	
600-1200										1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5